

**PRODUTO**

HIDRAULIC 100 VDL

**DEFINIÇÃO**

Óleo para uso exclusivo em compressores de ar

**DESCRIÇÃO**

É um óleo com alta estabilidade que contém aditivos antiespumantes, desemulsionantes, antidesgaste, extrema pressão, inibidores de corrosão e oxidação.

**NÍVEL DE QUALIDADE**

DIN 51506 VDL

CARACTERÍSTICAS	MÉTODO DE ENSAIO	VALORES
Densidade a 15°C	ASTM-D-1298	0,870/0,880
Viscosidade cSt. a 40°C	ASTM-D-445	90/110
Pto. de inflamação a V/A°C	ASTM-D-92	220 mín.
Índice de Viscosidade	ASTM-D-2270	95 mín.
Pto. de Congelação	ASTM-97	-9

**CUMPRE AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES**

TUV (Technischer-Ueberwachungs-Verein)

Número da Revisão	Conteúdo da Revisão	Data
0	Elaboração Inicial	29/06/2007
01	Alteração da denominação da Empresa	10/12/2008

A informação que se fornece neste documento baseia-se nos nossos conhecimentos actuais mas não implica que a informação seja exaustiva em todos os casos. Incumbe ao utilizador determinar, sob sua responsabilidade, as condições de segurança e eficácia do produto para o fim a que se destina. A SCALEA garante a qualidade dos produtos que comercializa mas não assume nenhuma responsabilidade quanto aos danos que possam resultar do uso indevido. Para manuseamento e transporte proceder de acordo com a respectiva Ficha de Segurança.