

PRODUTO

HIDRAULIC PREMIUM 32

DEFINIÇÃO

Óleo para uso exclusivo em comandos oleodinâmicos de maquinaria de alimentação.

DESCRIÇÃO

É um óleo com alta estabilidade que contém aditivos antiespumantes, desemulsionantes, antidesgaste, extrema pressão, inibidores de corrosão e oxidação.

NÍVEL DE QUALIDADEDIN 51524 Part. 2 HLP
AFNOR NF E 48-603 HM**HOMOLOGAÇÃO DE NSF N.º 138171**

CARACTERÍSTICAS	MÉTODO DE ENSAIO	VALORES
Densidade a 15°C	ASTM-D-1298	0,840/0,880
Viscosidade cSt. a 40°C	ASTM-D-445	28,8/35,2
Pto. de inflamação a V/A°C	ASTM-D-92	180 mín.
Índice de Viscosidade	ASTM-D-2270	95 mín.
Pto. de Congelação	ASTM-97	-9
F.Z.G.	DIN-51354	10 pasa

APLICAÇÕES

É um óleo hidráulico de grau medicinal. Tanto o óleo base como os aditivos empregados na sua fabricação estão aprovados pelo NSF, pelo que pode entrar em contacto acidental com os alimentos e usar-se em máquinas que estão em contacto com os alimentos (indústria alimentar, farmacêutica, etc.).

Número da Revisão	Conteúdo da Revisão	Data
0	Elaboração Inicial	19/05/2008
01	Alteração da denominação da Empresa	10/12/2008

A informação que se fornece neste documento baseia-se nos nossos conhecimentos actuais mas não implica que a informação seja exaustiva em todos os casos. Incumbe ao utilizador determinar, sob sua responsabilidade, as condições de segurança e eficácia do produto para o fim a que se destina. A SCALEA garante a qualidade dos produtos que comercializa mas não assume nenhuma responsabilidade quanto aos danos que possam resultar do uso indevido. Para manuseamento e transporte proceder de acordo com a respectiva Ficha de Segurança.