

PRODUTO

HIDRAULIC SAE 10W

DESCRIÇÃO

Óleo lubrificante para sistemas hidráulicos e de transmissão, cumprindo a especificação CATERPILLAR TO-2.

DEFINIÇÃO

Formulado com bases refinadas e aditivos detergentes, dispersantes, antioxidantes, antidesgaste e inibidores de corrosão.

NÍVEL DE QUALIDADEAPI CF-4
MIL-L-2104E

CARACTERÍSTICAS	MÉTODO DE ENSAIO	VALORES
Densidade a 15°C	ASTM-D-1298	0,860/0,890
Viscosidade cSt. a 100°C	ASTM-D-445	5,5/7,5
Pto. de Inflamação a V/A °C	ASTM-D-92	205 mín.
Pto. de Congelação °C	ASTM-D-97	-30
Índice de Viscosidade	ASTM-D-2270	95 mín.
T.B.N.	ASTM-D-2896	10 mín.

CUMPRE AS SEGUINTE NORMASCATERPILLAR TO-2
ALLISON C-3

Número da Revisão	Conteúdo da Revisão	Data
0	Elaboração Inicial	29/06/2007
01	Alteração da denominação da Empresa	10/12/2008

A informação que se fornece neste documento baseia-se nos nossos conhecimentos actuais mas não implica que a informação seja exaustiva em todos os casos. Incumbe ao utilizador determinar, sob sua responsabilidade, as condições de segurança e eficácia do produto para o fim a que se destina. A SCALEA garante a qualidade dos produtos que comercializa mas não assume nenhuma responsabilidade quanto aos danos que possam resultar do uso indevido. Para manuseamento e transporte proceder de acordo com a respectiva Ficha de Segurança.