

PRODUTO

LEADER DRIVE 10W40

DESCRIÇÃO

Óleo multigraduado sintético para toda a classe de motores de gasolina e diesel ligeiros incluindo turboalimentados. Cumpre as mais exigentes normas internacionais.

DEFINIÇÃO

Formulado com bases sintéticas e aditivos detergentes, dispersantes, antioxidantes, antidesgaste, inibidores de corrosão e melhoradores de índice de viscosidade.

NÍVEL DE QUALIDADE

Classificação SAE 10 W 40

API SL/CF

ACEA A-3/B-4-04

CARACTERÍSTICAS	MÉTODO DE ENSAIO	VALORES
Densidade a 15°C	ASTM-D-1298	0,860/0,900
Viscosidade cSt. a 100°C	ASTM-D-445	12,5/16,3
Pto. de Inflamação a V/A °C	ASTM-D-92	230 mín.
Pto. de Congelação °C	ASTM-D-97	-39
Índice de Viscosidade	ASTM-D-2270	140 mín.
Viscosidade cPs a -25 °C	ASTM-D-5293	7.000 máx.
T.B.N.	ASTM-D-2896	8 mín

CUMPRE AS SEGUINTE NORMAS

DB-229.1 (MERCEDES)

VOLKSWAGEN 505.00

Número da Revisão	Conteúdo da Revisão	Data
0	Elaboração Inicial	29/06/2007
01	Alteração da denominação da Empresa	10/12/2008

A informação que se fornece neste documento baseia-se nos nossos conhecimentos actuais mas não implica que a informação seja exhaustiva em todos os casos. Incumbe ao utilizador determinar, sob sua responsabilidade, as condições de segurança e eficácia do produto para o fim a que se destina. A SCALEA garante a qualidade dos produtos que comercializa mas não assume nenhuma responsabilidade quanto aos danos que possam resultar do uso indevido. Para manuseamento e transporte proceder de acordo com a respectiva Ficha de Segurança.