

PRODUTO

LEADER SPEED 5W40

DESCRIÇÃO

Óleo lubrificante para motores de gasolina e diesel ligeiros, de gama alta.

DEFINIÇÃO

Formulado com bases 100% sintéticas e aditivos detergentes, dispersantes, antioxidantes, antidesgaste, inibidores de corrosão e melhoradores de índice de viscosidade.

NÍVEL DE QUALIDADE

API SL/CF/

ACEA A3/B3/B4-04

CARACTERÍSTICAS	MÉTODO DE ENSAIO	VALORES
Densidade a 15°C	ASTM-D-1298	0,840/0,870
Viscosidade cSt. a 100°C	ASTM-D-445	12,5/16,3
Pto. de Inflamação a V/A °C	ASTM-D-92	220 min.
Pto. de Congelação °C	ASTM-D-97	-33 Máx.
Índice de Viscosidade	ASTM-D-2270	160 min.
T.B.N.	ASTM-D-2896	8 min

CUMPRE AS SEGUINTE NORMAS

DB-229.3 (MERCEDES)

VOLKSWAGEN 502.00

PORSCHE

VOLKSWAGEN 505.00

GM LL- B-025

BMW Long Life 01

Número da Revisão	Conteúdo da Revisão	Data
00	Elaboração Inicial	29/06/2007
01	Alteração da denominação da Empresa	10/12/2008

A informação que se fornece neste documento baseia-se nos nossos conhecimentos actuais mas não implica que a informação seja exhaustiva em todos os casos. Incumbe ao utilizador determinar, sob sua responsabilidade, as condições de segurança e eficácia do produto para o fim a que se destina. A SCALEA garante a qualidade dos produtos que comercializa mas não assume nenhuma responsabilidade quanto aos danos que possam resultar do uso indevido. Para manuseamento e transporte proceder de acordo com a respectiva Ficha de Segurança.