

PRODUTO

MOTO LEADER 2T EGD

DESCRIÇÃO

Óleo lubrificante parcialmente sintético, para motores a 2 tempos.

DEFINIÇÃO

Formulado com bases refinadas e sintéticas, com aditivos detergentes, dispersantes, antioxidantes, antidesgaste e inibidores de corrosão.

NÍVEL DE QUALIDADE

API TC

ISO – L – EGD

JASO FC

CARACTERÍSTICAS	MÉTODO DE ENSAIO	VALORES
Cor	Visual	Azul
Densidade a 15°C	ASTM-D-1298	0,850/0,890
Viscosidade cSt. a 100°C	ASTM-D-445	8/10
Pto. de Inflamação a V/A °C	ASTM-D-92	100 mín.
Pto. de Congelação °C	ASTM-D-97	-30

APLICAÇÕES

Motocicletas, motosserras, corta-relvas, etc.

OBSERVAÇÕES

A utilização de MOTO LEADER 2T EGD confere ao motor uns resultados óptimos, melhorando as prestações e alargando a vida de pistões, camisas e bielas. Facilita o arranque, não emite fumos e não produz nenhum resíduo.

Número da Revisão	Conteúdo da Revisão	Data
0	Elaboração Inicial	27/11/2007
01	Alteração da denominação da Empresa	10/12/2008

A informação que se fornece neste documento baseia-se nos nossos conhecimentos actuais mas não implica que a informação seja exaustiva em todos os casos. Incumbe ao utilizador determinar, sob sua responsabilidade, as condições de segurança e eficácia do produto para o fim a que se destina. A SCALEA garante a qualidade dos produtos que comercializa mas não assume nenhuma responsabilidade quanto aos danos que possam resultar do uso indevido. Para manuseamento e transporte proceder de acordo com a respectiva Ficha de Segurança.