

PRODUTO

OXI 3

DESCRIÇÃO

É uma massa obtida por espessamento de óleo mineral parafínico com sabão de Lítio para se conseguir um produto com excelentes qualidades de serviço. Protege contra o óxido tanto em metais férreos como não férreos. A temperatura de serviço é de - 20 a 120 °C

CARACTERÍSTICAS	MÉTODO DE ENSAIO	VALORES
Cor	Visual	Verde
Ponto de Gota °C	ASTM-D-566	185 mín.
Consistência	NLGI	3
Corrosão ao cobre	ASTM-D-4048	1b máx

APLICAÇÕES

Massa aderente, com grande estabilidade mecânica e térmica, pode ser utilizada em todo tipo de mecanismos e rolamentos.

Número da Revisão	Conteúdo da Revisão	Data
0	Elaboração Inicial	29/06/2007
01	Alteração da denominação da Empresa	10/12/2008

A informação que se fornece neste documento baseia-se nos nossos conhecimentos actuais mas não implica que a informação seja exaustiva em todos os casos. Incumbe ao utilizador determinar, sob sua responsabilidade, as condições de segurança e eficácia do produto para o fim a que se destina. A SCALEA garante a qualidade dos produtos que comercializa mas não assume nenhuma responsabilidade quanto aos danos que possam resultar do uso indevido. Para manuseamento e transporte proceder de acordo com a respectiva Ficha de Segurança.