

## PRODUTO

OXI PREMIUM ESPECIAL

## DESCRIÇÃO

É uma massa formulada com base sintética de grande aderência e não tóxica. A temperatura de serviço é de - 20 a 160 °C.

É apropriada para a lubrificação de maquinaria em contacto com alimentos e em condições difíceis de trabalho, como a presença de água fria ou quente, inclusive misturada pode usar-se em diferentes tipos de maquinarias: tais como: rolamentos, correntes, etc.

CARACTERÍSTICAS	MÉTODO DE ENSAIO	VALORES
Cor	Visual	Branco Translúcido
Ponto de Gota °C	ASTM-D-566	Não tem
Consistência	NLGI	2
Penetração 1/10 mm.	ASTM-D-217	265/295
Tipo de sabão	-	Inorgânico
Corrosão ao cobre	ASTM-D-4048	Total
Resistência à água	INTA-150437	Total

## APLICAÇÕES

Indústrias de carnes, padarias, fábricas de gelados, matadouros, centrais de leite, transformados de vegetais e em geral para toda a indústria de alimentação.

Número da Revisão	Conteúdo da Revisão	Data
0	Elaboração Inicial	29/08/2008
01	Alteração da denominação da Empresa	10/12/2008

A informação que se fornece neste documento baseia-se nos nossos conhecimentos actuais mas não implica que a informação seja exaustiva em todos os casos. Incumbe ao utilizador determinar, sob sua responsabilidade, as condições de segurança e eficácia do produto para o fim a que se destina. A SCALEA garante a qualidade dos produtos que comercializa mas não assume nenhuma responsabilidade quanto aos danos que possam resultar do uso indevido. Para manuseamento e transporte proceder de acordo com a respectiva Ficha de Segurança.