

PRODUTO

RANGE DRIVE 10W40 MEGAPLUS

DESCRIÇÃO

Óleo lubrificante de larga duração para motores diesel e gasolina, tanto de aspiração normal como turboalimentados.

DEFINIÇÃO

Formulado com bases sintéticas e minerais refinadas, aditivos detergentes, dispersantes, antioxidantes, antidesgaste, inibidores de corrosão e melhoradores de índice de viscosidade.

NÍVEL DE QUALIDADEAPI CI-4/SL
ACEA E7/B4
Global DHD-1

CARACTERÍSTICAS	MÉTODO DE ENSAIO	VALORES
Densidade a 15°C	ASTM-D-1298	0,870/0,900
Viscosidade cSt. a 100°C	ASTM-D-445	12,5/16,3
Pto. de Inflamação a V/A °C	ASTM-D-92	230 mín.
Pto. de Congelação °C	ASTM-D-97	-39
Índice de Viscosidade	ASTM-D-2270	140 mín.
Viscosidade cPs a -25 °C	ASTM-D-5293	7000 mín.
T.B.N.	ASTM-D-2896	10 mín

CUMPRE AS SEGUINTE NORMASMAN M 3275
MTU Type 2
MB-229.1 (MERCEDES)
JASO DH-1
MB-228.3 (MERCEDES)Mack EOM Plus
VOLVO VDS-3
Cummins 20078, 20077,20076
20072,20071
RVI RLD

Número da Revisão	Conteúdo da Revisão	Data
0	Elaboração Inicial	29/09/2007
01	Alteração da denominação da Empresa	10/12/2008

A informação que se fornece neste documento baseia-se nos nossos conhecimentos actuais mas não implica que a informação seja exaustiva em todos os casos. Incumbe ao utilizador determinar, sob sua responsabilidade, as condições de segurança e eficácia do produto para o fim a que se destina. A SCALEA garante a qualidade dos produtos que comercializa mas não assume nenhuma responsabilidade quanto aos danos que possam resultar do uso indevido. Para manuseamento e transporte proceder de acordo com a respectiva Ficha de Segurança.