

**PRODUTO**

RANGE DRIVE 10W40 EURO 4

**DESCRIÇÃO**

Óleo multigraduado, 100% sintético, de larga duração especialmente concebido para motores diesel sobrealimentados, cumprindo a norma Euro-4 e as mais exigentes especificações internacionais.

**DEFINIÇÃO**

Formulado com bases sintéticas e aditivos detergentes, dispersantes, antioxidantes, antidesgaste, inibidores de corrosão e melhoradores de índice de viscosidade.

**NÍVEL DE QUALIDADE**

Clasificación SAE 10 W 40

API CI-4

ACEA E7/E4

CARACTERÍSTICAS	MÉTODO DE ENSAIO	VALORES
Densidade a 15°C	ASTM-D-1298	0,860/0,890
Viscosidade cSt. a 100°C	ASTM-D-445	12,5/16,3
Pto. de Inflamação a V/A °C	ASTM-D-92	210 mín.
Pto. de Congelação °C	ASTM-D-97	-30
Índice de Viscosidade	ASTM-D-2270	140 mín.
Viscosidade cPs a -25 °C	ASTM-D-5293	7000 mín.
T.B.N.	ASTM-D-2896	9 mín

**CUMPRE AS SEGUINTE NORMAS**

DB-228.5 (MERCEDES)

MAN M 3277

MTU Type 3

VOLVO VDS-3

SCANIA LDF-2

CUMMINS CES 20078

RENAULT RXD&amp;RLD-2

Número da Revisão	Conteúdo da Revisão	Data
0	Elaboração Inicial	29/06/2007
01	Alteração da denominação da Empresa	10/12/2008

A informação que se fornece neste documento baseia-se nos nossos conhecimentos actuais mas não implica que a informação seja exaustiva em todos os casos. Incumbe ao utilizador determinar, sob sua responsabilidade, as condições de segurança e eficácia do produto para o fim a que se destina. A SCALEA garante a qualidade dos produtos que comercializa mas não assume nenhuma responsabilidade quanto aos danos que possam resultar do uso indevido. Para manuseamento e transporte proceder de acordo com a respectiva Ficha de Segurança.