

**PRODUTO**

RANGE SUPER d40

**DESCRIÇÃO**

Óleo lubrificante para motores diesel sobrealimentados.

**DEFINIÇÃO**

Formulado com bases refinadas e aditivos detergentes, dispersantes, antioxidantes, antidesgaste, inibidores de corrosão.

**NÍVEL DE QUALIDADE**API CG-4/SL  
ACEA E2/B4/A3

CARACTERÍSTICAS	MÉTODO DE ENSAIO	VALORES
Densidade a 15°C	ASTM-D-1298	0,880/0,900
Viscosidade cSt. a 100°C	ASTM-D-445	12,5/16,3
Pto. de Inflamação a V/A °C	ASTM-D-92	230 mín.
Pto. de Congelação °C	ASTM-D-97	-21
Índice de Viscosidade	ASTM-D-2270	95 mín.
T.B.N.	ASTM-D-2896	8 mín

**CUMPRE AS SEGUINTE NORMAS**

DB-228.0 (MERCEDES)	VOLVO-VDS
DB-229.1 (MERCEDES)	MAN-270
MACK-EO-L	CATERPILLAR-TO2
MTU DDC Type 1	ALLISON C-4

Número da Revisão	Conteúdo da Revisão	Data
0	Elaboração Inicial	29/09/2007
01	Alteração da denominação da Empresa	10/12/2008

A informação que se fornece neste documento baseia-se nos nossos conhecimentos actuais mas não implica que a informação seja exaustiva em todos os casos. Incumbe ao utilizador determinar, sob sua responsabilidade, as condições de segurança e eficácia do produto para o fim a que se destina. A SCALEA garante a qualidade dos produtos que comercializa mas não assume nenhuma responsabilidade quanto aos danos que possam resultar do uso indevido. Para manuseamento e transporte proceder de acordo com a respectiva Ficha de Segurança.